

FIX-PEN

CONSOLIDANTE AD ALTISSIMA PENETRABILITA' A BASE ACQUOSA

COMPOSIZIONE

FIX - PEN è un consolidante ad altissima penetrabilità a base acquosa contenente resine acriliche ed additivi.

UTILIZZO

FIX - PEN trova impiego come consolidante su ogni tipo di sottofondo friabile ed assorbente tranne il gesso, qualora si vogliono incrementare l'ancoraggio e uniformare gli assorbimenti.

FIX - PEN deve essere utilizzato esclusivamente da personale professionale.



APPLICAZIONE

PULIZIA E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Liberare il supporto di applicazione da parti in via di distacco, pulire da efflorescenze saline, macchie d'olio, resti di disarmante.
N.B. in tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

ACQUA DI DILUIZIONE:

FIX- PEN deve essere utilizzato con acqua in rapporto 1:1. Quando aggiunto alla stabilitura a base calce, la dose minima è di 1 litro a sacco.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

Prima di procedere alla applicazione di FIX - PEN è necessario mescolare molto bene il prodotto. Applicare mediante pennellina abbondantemente intrisa.

CONSUMO COME CONSOLIDANTE

250 ÷ 300 gr/m².

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

FIX- PEN è confezionato in fustini di plastica.

Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C, al riparo da insolazioni dirette avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.

I recipienti utilizzati parzialmente vanno chiusi ermeticamente e consumati entro 1 mese.

Il prodotto si conserva inalterato per circa dodici mesi.

AVVERTENZE E SUGGERIMENTI

- Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possa scendere sotto i + 5°C.
- Non disperdere nell'ambiente eventuali rimanenze di prodotto non utilizzato.

RESPONSABILITA' DI PRODOTTO

Avvertiamo la Clientela che l'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei prodotti acquistati sono di Vostra esclusiva responsabilità. Tutte le indicazioni tecniche da noi fornite a voce, per iscritto o in qualità di prova, hanno valore esemplificativo, e non sono di impegno da parte nostra. E' dovere del Cliente appurare l'idoneità dei prodotti acquistati in funzione degli scopi o delle lavorazioni previsti.

La NUOVA SIGA S.p.A. garantisce la qualità del prodotto ma non la sua applicazione.

I dati riportati nelle schede tecniche ed i valori ottenuti in laboratorio possono differire dalle prestazioni ottenute in cantiere in funzione delle diverse modalità applicative, delle condizioni ambientali ed atmosferiche in cui il prodotto si trova ad essere utilizzato, dell'acqua di diluizione che, a volte, viene utilizzata in quantità errata rispetto alle dosi ottimali prescritte.

La NUOVA SIGA S.p.A. si riserva la possibilità di variare nel tempo, a scopo migliorativo, le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti, senza alcun preavviso.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze alla data sotto riportata e sono riferite unicamente al prodotto indicato.

Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Laboratorio Chimico: Nuova Siga S.p.A. - 24010 Averara (BG) Italy - Via Provinciale, 2
tel. 0345 80.255 - fax 0345 80.303 - www.nuovasiga.it - labchimico@nuovasiga.it